

Опросный лист водогрейные котлы Vitomax HW (более 115°C)



Все пункты обязательны к заполнению

Название проекта		ФИО	
Компания		Дата	

Тип котла Vitomax	<table><tr><td>M72C</td><td>☐</td><td>M74B</td><td>☐</td></tr><tr><td>до 8,9 МВт</td><td></td><td>от 9,9 МВт</td><td></td></tr></table>	M72C	☐	M74B	☐	до 8,9 МВт		от 9,9 МВт					
M72C	☐	M74B	☐										
до 8,9 МВт		от 9,9 МВт											
Количество котлов, шт.													
Единичная мощность котлов, МВт:													
Температура подачи (рабочая) °C													
Температура обратки (рабочая) °C													
Перепад температур подача/обратка, ΔT	<table><tr><td>20K</td><td>☐</td><td>30K</td><td>☐</td><td>40K</td><td>☐</td></tr><tr><td>Стандарт</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	20K	☐	30K	☐	40K	☐	Стандарт					
20K	☐	30K	☐	40K	☐								
Стандарт													
Давление срабатывания пред-го клапана, бар	<table><tr><td>6,0</td><td>☐</td><td>8,0</td><td>☐</td><td>10,0</td><td>☐</td></tr></table>	6,0	☐	8,0	☐	10,0	☐						
6,0	☐	8,0	☐	10,0	☐								
Кол-во патрубков для предохранительных клапанов	<table><tr><td>Один</td><td>☐</td><td>Два</td><td>☐</td></tr><tr><td>Стандарт</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Один	☐	Два	☐	Стандарт							
Один	☐	Два	☐										
Стандарт													
Наличие монтажной площадки Смотрите описание стандартного котла	<table><tr><td>Да</td><td>☐</td><td>Нет</td><td>☐</td></tr><tr><td colspan="4">Не выполняет функцию площадки для обслуживания!!!</td></tr></table>	Да	☐	Нет	☐	Не выполняет функцию площадки для обслуживания!!!							
Да	☐	Нет	☐										
Не выполняет функцию площадки для обслуживания!!!													
Вид топлива горелочного устройства Отметить оба если комбинированная горелка	<table><tr><td>Пр. газ</td><td>☐</td><td>Жидк.</td><td>☐</td></tr></table>	Пр. газ	☐	Жидк.	☐								
Пр. газ	☐	Жидк.	☐										
Давление газа перед горелкой, мбар													

Дополнительные комментарии



Стандартное исполнение M72C:

1. Без монтажной площадки (опция)
2. Опоры с поперечной планкой 1-7 типоразмер (продольный двутавр "Лыжи", опция)
2. Опоры с продольным двутавром "Лыжи" 8-9 типоразмер (по умолчанию)
4. Разница температур 20К
5. Один патрубок предохранительной линии (2-й патрубок, опция)
6. Вид топлива Газ/дизельное топливо LL (мазут/сырая нефть - опция)
7. Патрубок опорожнения DN40 PN40 (поворотный)

Стандартное исполнение M74B:

1. С монтажной площадкой по умолчанию
2. Опоры с продольным двутавром "Лыжи" (по умолчанию)
4. Разница температур 20К
5. Один патрубок предохранительной линии (2-й патрубок, опция)
6. Вид топлива Газ/дизельное топливо LL (мазут/сырая нефть - опция)
7. Патрубок опорожнения DN50 PN40 (поворотный)