

Опросный лист паровые котлы Vitomax HS



Все пункты обязательны к заполнению

Название проекта	<input type="text"/>	ФИО	<input type="text"/>
Компания	<input type="text"/>	Дата	<input type="text"/>

Тип парового котла Vitomax HS	<input type="checkbox"/> M73C до 4,0 т/ч	<input type="checkbox"/> M75C от 5,0 т/ч	
Количество котлов, шт.	<input type="text"/>		
Паропроизводительность одного котла, т/ч:	<input type="text"/>		
Рабочее давление пара (избыточное), бар(и)	<input type="text"/>		
Рабочая температура пара, °C	<input type="text"/>		
Встроенный экономайзер	<input type="checkbox"/> Без ЭКО	<input type="checkbox"/> С ЭКО1	<input type="checkbox"/> С ЭКО2
Расположение патрубков ВУК, солесодержания и др.	<input type="checkbox"/> Правое	<input type="checkbox"/> Левое	Стандарт
Наличие монтажной площадки <small>Смотрите описание стандартного котла</small>	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	Не выполняет функцию площадки для обслуживания!!!
Питательные насосы	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Автоматика/Запорно-регулирующая арматура	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Атмосферный деаэратор	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Вид топлива горелочного устройства <small>Отметить оба если комбинированная горелка</small>	<input type="checkbox"/> Пр. газ	<input type="checkbox"/> Жидк.	
Давление газа перед горелкой, мбар	<input type="text"/>		

Дополнительные комментарии



Стандартное исполнение M73C:

1. Без монтажной площадки (опция)
2. Опоры с поперечной планкой (опоры с продольным двутавром "Лыжи", опция)
3. Два патрубка предохранительной линии
4. Вид топлива Газ/дизельное топливо LL (мазут/сырая нефть - опция)
5. Расположение патрубков ВУК, солесодержания и питательная линия - справа (левое исполнение - опция)
6. Патрубок клапана периодической продувки DN25 PN40
7. Турбулизаторы в котле только для исполнения без ЭКО

Стандартное исполнение M75C:

1. Без монтажной площадки (опция)
2. Опоры с продольным двутавром "Лыжи" 1-4 типоразмер (по умолчанию)
2. Опоры с продольным и поперечным двутавром "Усиленные лыжи" 5-G типоразмер (по умолчанию)
3. Два патрубка предохранительной линии
4. Вид топлива Газ/дизельное топливо LL (мазут/сырая нефть - опция)
5. Расположение патрубков ВУК, солесодержания и питательная линия - справа (левое исполнение - опция)
6. Патрубок клапана периодической продувки DN40 PN40
7. Турбулизаторы в котле только для исполнения без ЭКО